



efuturo zidna postaja za punjenje s kabelom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, s RFID kontrolom pristupa, bez brojila za struju

Br. artikla: 117.7532

EAN: 4042146865057

Специјална цена 1.097,50 € *

Opis

- postaja za punjenje za zidnu ili stupnu montažu prema IEC61851
- za električna i hibridna vozila
- s kablom za punjenje tipa 2 (IEC 62196-2)
- do 3,7 kW snage punjenja
- do 16 A (jednofazni)
- 230 V
- Mode 3
- prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip B
- sa zaštitom od pregrijavanja
- 5 metara dužine kabela
- RFID kontrola pristupa
- praktični nosač za utikač tipa 2
- TÜV ispitano, CE i RoHS certificirano

efuturo zidna postaja za punjenje odlikuje se svojim kompaktnim oblikom kao postaja za punjenje električnih i hibridnih vozila koja ne zauzima puno prostora. Zahvaljujući integriranom LED indikatoru, zidnom postajom za punjenje može se lako rukovati, a ujedno osigurava uvid u informacije o statusu punjenja ili moguće prijave grešaka. Zidna postaja za punjenje je osigurana preko RCD tip B prekidača za zaštitu od pogrešne struje i time zadovoljava najviše sigurnosne standarde. Kvalitetno plastično kućište pogodno je za siguran rad efuturo zidne postaje za punjenje na otvorenom. Ergonomski oblikovan utikač tipa 2 i kvalitetan, dugovječan kabel s 5 metara akcijskog radijusa, povezuju zidnu postaju za punjenje brzo i jednostavno s vašim električnim ili hibridnim vozilom. Integrirani RFID čitač kartica omogućava vam da spriječite neovlašteno korištenje zidne postaje za punjenje. Jednostavno prinesite vašu isporučenu RFID karticu zidnoj postaji za punjenje. Postupak punjenja se odobrava tek nakon ove autentifikacije, zidna postaja za punjenje počinje komunikaciju s vašim vozilom. Kad ne koristite zidnu postaju za punjenje, tip 2 utikač možete uredno smjestiti u za to predviđeni nosač i time spriječiti oštećenja utikača zbog gaženja vozilom ili slično. Pretvorite vašu garažu ili parking za klijente u vašu ličnu benzinsku postaju za električna i hibridna vozila pomoću efuturo zidne postaje za punjenje. Opcionalno dostupni stupovi dodatno ističu vašu zidnu postaju za punjenje. S efuturo zidnom postajom za punjenje moguće je značajno smanjiti vrijeme punjenja. Ciklusu punjenja Renault Zoe na utičnici nekog kućanstva (2,3 kW) potrebno je oko 25 sati, dok je na 3,7 kW zidnoj postaji za punjenje potrebno oko 16 sati, a na 11 kW samo 4,5 sata. 10 puta brže je s 22 kW zidnom postajom za punjenje, vrijeme punjenja se skraćuje na oko 2,5 sati. Ovdje treba imati u vidu da utičnice koje se obično koriste u našim kućanstvima nisu predviđene za punjenje električnih i hibridnih vozila. Iako je moguće puniti vozila na tim utičnicama, treba ih promatrati samo kao nužno rješenje. Jednostavna struktura efuturo zidne postaje za punjenje spasit će vas od neprijatnog iznenađenja zbog računa vašeg električara. Ugrađene komponente su vašem električaru odlično poznate. Iznimno skup prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip B već je integriran u efuturo zidnu postaju za punjenje. To vam jamči vrhunsku sigurnost, a zaštitni prekidač se ne mora dodatno instalirati u vanjski razvodni ormar.

Svojstva

Boja kabela:	crno
Brojilo za struju:	Ne
Certifikacija:	TÜV, CE, RoHS
Ciklusi uparivanja:	do 10.000
DC detekcija pogrešne struje:	Da
Dimenzije kućišta (VxŠxD):	199 x 326 x 132 mm
Dužina pakiranja mm:	404
Komunikacija:	(IEC 61851): Mode 3
Model efuturo:	efuturo zidna postaja za punjenje s kablom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, s RFID kontrolom pristupa, bez brojila za struju
Modus punjenja:	Mode 3
Mogućnosti montaže:	Montaža na zid ili na stup
Oblik kabela:	pravo
RFID:	Da
Snaga punjenja:	do 3,7 kW
Utikač za vozilo:	Tip 2
Visina pakiranja mm:	277
Zaštita od pristupa:	s
Zaštitni uređaj:	RCD tip B
boja:	crno
dužina kabela u m:	5 metara
jačina struje A:	maks. 16 ampera (1-fazni)
klasa zaštite:	IP 55
može se proširiti stupom:	Da
napon:	230 V AC
promjer kabela u mm²:	3* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
radna temperatura:	- 40° do + 45°C
standard:	IEC 61851
Širina pakiranja mm:	399