



**efuturo zidna postaja za punjenje s kabelom
za punjenje tipa 2, 1 faza, do 7,4 kW, 32 A,
230 V, Mode 3, bez RFID kontrole pristupa,
bez brojila za struju**

Br. artikla: 117.7574

EAN: 4042146865156

Специјална цена 993,50 € *



Opis

- postaja za punjenje za zidnu ili stupnu montažu prema IEC61851
- za električna i hibridna vozila
- s kablom za punjenje tipa 2 (IEC 62196-2)
- do 7,4 kW snage punjenja
- 32 A (jednofazni)
- 230 V
- Mode 3
- prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip B
- sa zaštitom od pregrijavanja
- 5 metara dužine kabela
- praktični nosač za utikač tipa 2
- TÜV ispitano, CE i RoHS certificirano

efuturo zidna postaja za punjenje odlikuje se svojim kompaktnim oblikom kao postaja za punjenje električnih i hibridnih vozila koja ne zauzima puno prostora. Zahvaljujući integriranom LED indikatoru, zidnom postajom za punjenje može se lako rukovati, a ujedno osigurava uvid u informacije o statusu punjenja ili moguće prijave grešaka. Zidna postaja za punjenje je osigurana preko RCD tip B prekidača za zaštitu od pogrešne struje i time zadovoljava najviše sigurnosne standarde. Kvalitetno plastično kućište pogodno je za siguran rad efuturo zidne postaje za punjenje na otvorenom. Ergonomski oblikovan utikač tipa 2 i kvalitetan, dugovječan kabl s 5 metara akcijskog radijusa, povezuju zidnu postaju za punjenje brzo i jednostavno s vašim električnim ili hibridnim vozilom. Nakon kratke komunikacije zidne postaje za punjenje i vozila, počinje punjenje baterije vozila bez kontrole pristupa. Kad ne koristite zidnu postaju za punjenje, tip 2 utikač možete uredno smjestiti u za to predviđeni nosač i time spriječiti oštećenja utikača zbog gaženja vozilom ili slično. Pretvorite vašu garažu ili parking za klijente u vašu ličnu benzinsku postaju za električna i hibridna vozila pomoću efuturo zidne postaje za punjenje. Opcionalno dostupni stupovi dodatno ističu vašu zidnu postaju za punjenje. S efuturo zidnom postajom za punjenje moguće je značajno smanjiti vrijeme punjenja. Ciklusu punjenja Renault Zoe na utičnici nekog kućanstva (2,3 kW) potrebno je oko 25 sati, dok je na 3,7 kW zidnoj postaji za punjenje potrebno oko 16 sati, a na 11 kW samo 4,5 sata. 10 puta brže je s 22 kW zidnom postajom za punjenje, vrijeme punjenja se skraćuje na oko 2,5 sati. Ovdje treba imati u vidu da utičnice koje se obično koriste u našim kućanstvima nisu predviđene za punjenje električnih i hibridnih vozila. Iako je moguće puniti vozila na tim utičnicama, treba ih promatrati samo kao nužno rješenje. Jednostavna struktura efuturo zidne postaje za punjenje spasić će vas od neprijatnog iznenađenja zbog računa vašeg električara. Ugrađene komponente su vašem električaru odlično poznate. Iznimno skup prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip B već je integriran u efuturo zidnu postaju za punjenje. To vam jamči vrhunsku sigurnost, a zaštitni prekidač se ne mora dodatno instalirati u vanjski razvodni ormar.

Svojtva

| | |
|---|--|
| Boja kabela: | crno |
| Brojilo za struju: | Ne |
| Certifikacija: | TÜV, CE, RoHS |
| Ciklusi uparivanja: | do 10.000 |
| DC detekcija pogrešne struje: | Da |
| Dimenzije kućišta (VxŠxD): | 199 x 326 x 132 mm |
| Dužina pakiranja mm: | 395 |
| Komunikacija: | (IEC 61851): Mode 3 |
| Model efuturo: | efuturo zidna postaja za punjenje s kablom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, bez RFID kontrole pristupa, bez brojila za struju |
| Modus punjenja: | Mode 3 |
| Mogućnosti montaže: | Montaža na zid ili na stup |
| Oblik kabela: | pravo |
| RFID: | Ne |
| Snaga punjenja: | do 7,4 kW |
| Utikač za vozilo: | Tip 2 |
| Visina pakiranja mm: | 275 |
| Zaštita od pristupa: | bez |
| Zaštitni uređaj: | RCD tip B |
| boja: | crno |
| dužina kabela u m: | 5 metara |
| jačina struje A: | maks. 32 ampera (1-fazni) |
| klasa zaštite: | IP 55 |
| može se proširiti stupom: | Da |
| napon: | 230 V AC |
| promjer kabela u mm²: | 3* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ² |
| radna temperatura: | - 40° do + 45°C |
| standard: | IEC 61851 |
| Širina pakiranja mm: | 405 |

