



Digitalni multimetar s ispitnim vrhom s integriranom zaštitom od udara

Br. artikla: 117.0215
 EAN: 4042146958513
 Специјална цена 119,50 € *



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
	▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)



Opis

- specijalno razvijeni kvalitetni multimeter s integriranom zaštitom od udaraca za hibridna vozila
- posebno sigurno CATIII (1000V), CATIV (600V)
- s proširenom funkcijom za mjerenje broja okretaja
- LCD ekran s digitalnim prikazom
- centralni okretni prekidač
- s automatskim biranjem područja
- veliki LCD zaslon s kontrastnim prikazom s osvijetljenjem pozadine
- s integriranim keramičkim osiguračem 1000V (600 mA) – 32 x 6 mm za zaštitu strujnih krugova
- s integriranim keramičkim osiguračem 1000V (20 A) – 38 x 10 mm za zaštitu strujnih krugova
- sa setom za mjerenje s ispitnim vrhom, krokodil stezaljkom i temperaturnom sondom
- s uključivačem / isključivačem
- rasklopiva stopa
- stabilno plastično kućište
- u praktičnoj torbi za čuvanje

Funkcije:

- Mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona
- Mjerenje istosmjerne i izmjenične struje
- Mjerenje otpora
- Dwell
- Kontrola dioda (sa zvučnim signalom)
- Mjerenje broja okretaja
- automatsko temperaturno isključivanje
- Mjerenje frekvencije

Svojstva

Baterija sadržana:	da
Dužina pakiranja mm:	205
Litijska baterija sadržana:	ne
Mjerenje frekvencije:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Mjerenje otpora:	600 Ohm - 60 MOhm
Razred težine baterije:	Razred 03 (31 - 50 g)
Sustav baterije:	cinkov ugljen
Težina baterije [kg]:	0.047
Video link sadržaj:	Video
Visina pakiranja mm:	90
broj potrebnih baterija:	1
dubina u mm:	61
dužina mm:	192
indikator:	digitalno
istosmjerna struja:	60 mA - 20 A
istosmjerni napon:	600 mV - 1000
kut zatvaranja:	4, 5, 6, 8 cilindar
mjerenje temperature:	-20° do +1000°C (-4° do 1832°F)
naizmjenična struja:	60 mA - 20 A
naizmjenični napon:	6 V -750
napon (V):	9
osigurač S1 (fina struja):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
osigurač S2 (mjerna utičnica za struju):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
punjiva baterija:	ne
radna temperatura:	0° do +40°C (32° do 104° F)
sadržaj pakiranja:	1
strujno napajanje:	9V blok baterija
temperatura skladištenja:	-10° do +50° C (14° do 122° F)
temperatura za mjernu preciznost:	23°C ± 5°C
težina u g:	430
vraćanje isključeno:	da
vrsta baterije:	9V
Širina pakiranja mm:	225
širina u mm:	92

