



Pneumatski pištolj za ispuhivanje

Br. artikla: 515.5595

EAN: 4042146962114

Специјална цена 40,00 € *

Opis

- idealno za profesionalno čišćenje tapacirunga, stranica vrata, ventilacijskih kanala, tepiha, prostirki, sjedišta od platna itd.
- pogon komprimiranim zrakom s jednostavnim rukovanjem
- jedinstvena, ciklonska, kuglično smještena rotaciona tehnologija čišćenja
- učinkovito i ekonomično uslijed ciljano stvorene zračne turbulencije
- za sve moguće površine, vlažno ili suho čišćenje
- i za teško dostupna mjesta, npr. između sjedišta i šavova
- s 360° okretnom i 30° nagibnom utičnom prskalicom kuglastog zgloba

Svojstva

| | |
|--------------------------------|--|
| Dužina pakiranja mm: | 173 |
| Video link sadržaj: | Video |
| Visina pakiranja mm: | 50 |
| min. promjer crijeva: | 3/8" - 10 |
| potrošnja zraka u l/min: | 80 |
| priključni navoj: | 1/4"PT |
| promjer D: | 43 |
| radni tlak u barima: | max. 6,3 bar (90 psi) |
| razina zvučne snage (dbA): | 102 |
| razina zvučnog pritiska (dbA): | 91 |
| sadržaj pakiranja: | 1 |
| težina u g: | 220 |
| ukupna dužina D u mm: | 150 |
| visina H: | 105 |
| Širina pakiranja mm: | 120 |

