

## Pneumatski rezač, 70.000 o/min

Br. artikla: 515.3197

EAN: 4069465009009

Специјална цена 109,00 € \*

### Opis

- prava varijanta
- odvođenje zraka kroz crijevo za odvodni zrak
- idealno za glodala od čvrstog metala, korunda i volframovog karbida
- kvalitetne kevlar lamele osiguravaju dug vijek trajanja
- za radove u tijesnim prostornim uvjetima
- vrlo laka za rukovanje i mala veličina
- primjenjivo za različite radove popravki
- s bezstupanjskom regulacijom brzine
- prigušene vibracije
- ručka izolirana od hladnoće
- s 1/4" utikačem spojnice i zateznim ključem
- kućište od aluminija
- dugi vijek trajanja zahvaljujući kevlar letvicama

### Svojstva

Dužina pakiranja mm:	194
Visina pakiranja mm:	60
broj okretaja u praznom hodu u o/min:	70000
dužina crijeva u m:	1,5
min. promjer crijeva:	1/4" - 6,35
mjerna nesigurnost ubrzanja vibracija:	0.57
područje zatezne glave:	3
potrošnja zraka u l/min:	140
priključni navoj:	1/4"PT
promjer D:	16.0
radni tlak u barima:	max. 6,3 bar (90 psi)
razina zvučne snage (dbA):	86
razina zvučnog pritiska (dbA):	74
sadržaj pakiranja:	1
snaga u vatima:	150 Watt
standard:	DIN EN ISO 28927-3
težina u g:	330
ubrzanje vibracija:	< 0,80
ukupna dužina D u mm:	132
unutarnji promjer crijeva mm:	5
Širina pakiranja mm:	145

