

## Profesionalna radna svjetiljka, hladno svjetlo, 72 W

Br. artikla: 150.4260

EAN: 4042146160107

Специјална цена 100,00 € \*

### Opis

- industrijska kvaliteta
- struja svjetla 5.800 lumena
- zaštitno staklo od polikarbonata
- rubovi kućišta obloženi gumom
- iznimno otporno na udarce - stupanj otpornosti IK10
- rasklopivi držač primjenjiv kao nogara
- s konturnim utikačem prema CEE 7/17
- s 2 x 230 V šuko utičnice na stražnjoj strani
- zaštićeno od prskanja vode prema IP54
- s integriranim transformatorom
- neonske cijevi zamjenjive
- sa žaruljom
- kućište od plastike otporne na udarce

### Svojstva


Dužina pakiranja mm:	553
Mrežni utikač:	Utikač sa zaštitnim kontaktom do i uklj. IP21 (02)
Naponski utikač:	230
S priključnim kablom i utikačem:	Da
Stupanj otpornosti na udarce:	IK10
Visina pakiranja mm:	124
atributi funkcija 1:	otporno na udarce
atributi funkcija 2:	zaštićeno od prskanja vode
dodatna utičnica:	2 x 230 V Schuko
dubina u mm:	110
dužina kabela u m:	5
frekvencija:	50
glavna sijalica:	fluorescentna svjetiljka
klasa zaštite:	II
maks. svjetlosni fluks:	5800
material2:	guma
materijal1:	na udarce otporan polikarbonat
napon (V):	230
rezervna sijalica:	150.4261
s CEE-utikačem:	Da
sa sijalicom:	Da
sadržaj pakiranja:	1
snaga svjetlosti u vatima:	72 W
standard:	IK10, IP54, CEE 7/17
težina u g:	5020
visina u mm:	285
zaštita od prskanja vode:	IP54
Širina pakiranja mm:	392
širina u mm:	495

\* U cene nije uračunat PDV.

Prodaja samo preko registrovanih preprodavaca.



## Rezervni delovi

Br. artikla	Količina	Artikal	preporučena maloprodajna cena: (bez PDV-a)
150.4261	1 x 	Rezervna neonska cijev 36 W	Инфо: Артикал није доступан за наруџбу