



## ERGOTORQUE®max odvijač udarnih kapa za vijke s glavom s prerezima

Br. artikla: 151.1125

EAN: 4042146204467

preporučena maloprodajna cena: 7,90 € \*

### Opis

- DIN 5265
- s 2-komponentnom ručkom
- sa šesterokutnim pogonom
- zaštitna udarna kapa na kraju ručke
- unutarnji kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 u udarnoj kapi
- idealno za primjenu s odvijačima s T-drškom i ustavljačem
- optimalan prijenos okretne snage
- ojačani rezač
- kromiran i ojačan vrh
- rezač od krom vanadija

### Svojstva

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Dužina pakiranja mm:     | 167                                       |
| Visina pakiranja mm:     | 65                                        |
| atributi funkcija 1:     | otporno na udarce                         |
| atributi funkcija 2:     | čelik                                     |
| dužina dijela L2 u mm:   | 70                                        |
| dužina dijela L3 u mm:   | 105                                       |
| materijal1:              | oštrica od krom vanadija s ojačanim vrhom |
| oblik oštrice:           | šesterokut                                |
| pogon oštrice:           | ne                                        |
| profil1:                 | prerez                                    |
| ručka:                   | 2-komponentna ručka                       |
| sadržaj pakiranja:       | 1                                         |
| standard:                | DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174              |
| težina u g:              | 70                                        |
| udarna kapa:             | čelik                                     |
| ukupna dužina L1 u mm:   | 175                                       |
| veličina profila D u mm: | 4,5                                       |
| zaštita od odvijanja:    | ne                                        |
| Širina pakiranja mm:     | 59                                        |

