

ERGOTORQUE®max odvijač udarnih kapa za vijke s glavom s prorezima

Br. artikla: 151.1133

EAN: 4042146214411

preporučena maloprodajna cena: 17,14 € *

Opis

- DIN 5265
- s 2-komponentnom ručkom
- sa šesterokutnim pogonom
- zaštitna udarna kapa na kraju ručke
- unutarnji kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 u udarnoj kapi
- idealno za primjenu s odvijačima s T-drškom i ustavljačem
- optimalan prijenos okretno snage
- ojačani rezač
- kromiran i ojačan vrh
- rezač od krom vanadija

Svojstva

| | |
|---------------------------------|---|
| Dužina pakiranja mm: | 291 |
| Visina pakiranja mm: | 53 |
| atributi funkcija 1: | otporno na udarce |
| atributi funkcija 2: | čelik |
| dužina dijela L2 u mm: | 190 |
| dužina dijela L3 u mm: | 105 |
| materijal1: | oštrica od krom vanadija s ojačanim vrhom |
| oblik oštrice: | šesterokut |
| pogon oštrice: | pogonski šesterokut |
| profil1: | prorez |
| ručka: | 2-komponentna ručka |
| sadržaj pakiranja: | 1 |
| standard: | DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174 |
| težina u g: | 240 |
| udarna kapa: | čelik |
| ukupna dužina L1 u mm: | 295 |
| veličina profila D u mm: | 8,0 |
| zaštita od odvijanja: | ne |
| Širina pakiranja mm: | 65 |



