

HSS-G Co 5 spiralno svrdlo, kratka

Br. artikla: 330.6020**EAN:** 4042146342664**Специјална цена** 9,00 € *

Opis

- DIN 1897 tip N
- rezanje nadesno
- brušena kupasta obloga u formi brušenog vrha
- od 3 mm unakrsno brušenje prema DIN 1412 C
- 135° kut vrha
- 20 - 30° spiralni kut
- zlatno smeđa površina
- čelik visoke kvalitete

Idealno primjenjivo u čeliku, lijevanom čeliku, do oko 1100 N/mm²
čvrstoće, čelike postojeće na hrđu i kiseline, V2a, V4a, sivi i temperirani
lijev.

Svojstva

Dužina pakiranja mm:	94
Visina pakiranja mm:	16
boja:	zlatno
dužina dijela L2 u mm:	12.0
dužina žlijeba za spajanje:	26
materijal za rezanje:	HSS-G Co 5
materijal1:	čelik visoke kvalitete
područje primjene materijala:	čelik, lijevani čelik, temperirani odljevak
površina:	ostalo
promjer D:	2.0
sadržaj pakiranja:	10
smjer rezanja:	desno
standard:	DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
težina u g:	7
tip oštrice:	N
ukupna dužina L1 u mm:	38.0
Širina pakiranja mm:	31
šiljasti kut:	135°

