



## Mini moment ključ sa zaštitnom izolacijom i prebacivačkom ustavljačkom glavom

Br. artikla: 117.1400

EAN: 4042146306925

Специјална цена 704,50 € \*

### Opis

- izolacija potapanjem prema IEC 60900
- za radove pod naponom pri AC 1000 V i DC 1500 V
- Preciznost okidanja:
- točna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolirano zatezanje nadesno
- blokada zatezanja nalijevo - neograničen moment odvijanja bez funkcije okretnog momenta
- jasno čujno i osjetno okidanje okretnog momenta preko okidanja kratkim putem
- s izdržljivim 30-zubnim zapornim mehanizmom
- ergonomski oblik ručke za siguran prijenos okretnog momenta
- kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 s kugličnim zapornikom
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- s izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

### Svojstva

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dužina pakiranja mm:           | 258                                                   |
| Visina pakiranja mm:           | 56                                                    |
| atributi funkcija 1:           | prebacivo                                             |
| indikator:                     | skala (mehanička)                                     |
| ispitni certifikat:            | 1000V                                                 |
| izolacija:                     | izolacija potapanjem prema DIN EN 60900               |
| kockasti pogon u colima:       | 1/4"                                                  |
| model:                         | jednoručna poluga                                     |
| okretni moment prihvata alata: | ustavljač                                             |
| područje primjene u NM:        | 2-10                                                  |
| preciznost okidanja:           | +/-4%                                                 |
| promjer D:                     | 40.0                                                  |
| ručka:                         | izolirana ručka                                       |
| sadržaj pakiranja:             | 1                                                     |
| standard:                      | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900 |
| težina u g:                    | 400                                                   |
| ukupna dužina D u mm:          | 200.0                                                 |
| visina H:                      | 41.0                                                  |
| vraćanje isključeno:           | da                                                    |
| zubac:                         | 30                                                    |
| Širina pakiranja mm:           | 118                                                   |

