



Moment ključ sa zaštitnom izolacijom i prebacivačkom ustavljačkom glavom

Br. artikla: 117.3805

EAN: 4042146324608

Специјална цена 682,00 € *

Opis

- izolacija potapanjem prema IEC 60900
- za radove pod naponom pri AC 1000 V i DC 1500 V
- Preciznost okidanja:
- točna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolirano zatezanje nadesno
- blokada zatezanja nalijevo - neograničen moment odvijanja bez funkcije okretnog momenta
- skala u Nm podjeljcima za precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor optimizira čitljivost
- jasno čujno i osjetno okidanje okretnog momenta preko okidanja kratkim putem
- s izdržljivim 30-zubnim zapornim mehanizmom
- brzo i sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručke
- kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 s kugličnim zapornikom
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- s izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

Dužina pakiranja mm:	320
Visina pakiranja mm:	56
atributi funkcija 1:	prebacivo
indikator:	skala (mehanička)
ispitni certifikat:	1000V
izolacija:	izolacija potapanjem prema DIN EN 60900
kockasti pogon u colima:	3/8"
model:	jednoručna poluga
okretni moment prihvata alata:	ustavljač
područje primjene u NM:	5-25
preciznost okidanja:	+/-4%
ručka:	izolirana ručka
sadržaj pakiranja:	1
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
težina u g:	920
ukupna dužina D u mm:	280.0
visina H:	51.0
vraćanje isključeno:	da
zubac:	30
Širina pakiranja mm:	119

* U cene nije uračunat PDV.

Prodaja samo preko registrovanih preprodavaca.

