

## Set pneumatske bušilice za zavarene točke, 3-dijelni

Br. artikla: 515.1310

EAN: 4042146390320

Специјална цена 630,50 € \*



### Opis

- specijalni prijenosnici za veći okretni moment
- s neklizajućom Soft-Grip drškom
- odvođenje izlaznog zraka preko ručke nadolje
- pogodno za neprekidan rad
- idealno za unutarnje i vanjske točke zavarivanja
- za karbidna svrdla kotači zavarivanja
- vrlo visok okretni moment
- s okretnim lučnim nosačem koji se može skinuti za fiksiranje predmeta
- pomicanje ka naprijed preko pneumatskog cilindra
- Sa bestepenom regulacijom brzine
- ručka izolirana od hladnoće
- s 1/4" utikačem spojnice
- izdržljivo strojno kućište

### Svojstva

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| pakiranje:                             | plastični kofer, ekstra izdržljiv |
| broj okretaja u praznom hodu u o/min:  | 1000                              |
| Dužina pakiranja mm:                   | 354                               |
| Visina pakiranja mm:                   | 75                                |
| težina u g:                            | 2400                              |
| razina zvučne snage (dbA):             | 95.4                              |
| razina zvučnog pritiska (dbA):         | 82.4                              |
| atributi funkcija 1:                   | bezstupanjski podesivo            |
| ubrzanje vibracija:                    | < 0,72                            |
| mjerna nesigurnost ubrzanja vibracija: | 0.28                              |
| potrošnja zraka u l/min:               | 340                               |
| ukupna dužina D u mm:                  | 315.0                             |
| priključni navoj:                      | 1/4"PT                            |
| dijelovi u setu:                       | 3                                 |
| sadržaj pakiranja:                     | 1                                 |
| standard:                              | DIN EN ISO 28927-5                |
| materijal1:                            | izdržljivo strojno kućište        |
| snaga u vatima:                        | 280 Watt                          |
| radni tlak u barima:                   | 6 bara                            |
| ručka:                                 | ručka izolirana od hladnoće       |
| oblik:                                 | oblik pištolja                    |
| prihvati u mm:                         | 8 mm                              |
| min. promjer crijeva:                  | 3/8" - 10 mm                      |
| Širina pakiranja mm:                   | 204                               |

\* U cene nije uračunat PDV.

Prodaja samo preko registrovanih preprodavaca.



### Sastoji se od

| Br. artikla | Količina | Artikal                                                                                                                                  | preporučena maloprodajna cena:<br>(bez PDV-a) |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 515.1311    | 1 x      |  Pneumatske bušilice za točke zavarivanja (pojedinačno) | 1.180,96 € *                                  |
| 515.1312    | 1 x      |  Lučni nosač, mali, za brzu bušilicu                  | 255,38 € *                                    |
| 515.1314    | 1 x      |  T-ključ                                              | 14,28 € *                                     |