

ERGOTORQUE
PRECISION**3/8"**

350 mm



ERGOTORQUE®precision moment ključ s okretnim gumbom i prebacivom zapornom glavom

Br. artikla: 516.1422

EAN: 4042146180655

Специјална цена 108,50 € *

Opis

- preciznost okidanja:
- točna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolirano desno i lijevo zatezanje
- s rebrastim okretnim gumbom na četverokutnom prebacivaču za predzatezanje rukom
- promjena pravca aktivacije izvodi se provlačenjem četverokutnog pogona
- dvostruka skala u Nm i lbf•ft podjeljcima za precizno podešavanje
- s finim podjeljcima Nm mikrometerske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor s funkcijom povećala optimizira čitljivost
- jasno čujno i osjetno okidanje okretnog momenta preko okidanja kratkim putem
- s izdržljivim 30-zubnim zapornim mehanizmom
- brzo i sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- s funkcijom brzog odvajanja potisnog gumba na zapornoj glavi
- ergonomska i za nošenje prijatna 2-komponentna ručka s mekom zonom
- kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 s kugličnim zapornikom
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- s izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

Dužina pakiranja mm:	374
Visina pakiranja mm:	56
atributi funkcija 1:	s Quick Lock zaključavanjem
indikator:	skala (mehanička)
kockasti pogon u colima:	3/8"
model:	jednoručna poluga
oblik:	s pečurkastom glavom
okretni moment prihvata alata:	ustavljač
podjela Nm:	0.25
područje primjene u Lbf-ft:	4 - 37
područje primjene u NM:	10-50
preciznost okidanja:	+/-3%
promjer D:	45.0
ručka:	2-komponentna ručka
sadržaj pakiranja:	1
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
težina u g:	610
ukupna dužina D u mm:	350.0
visina H:	23.0
vraćanje isključeno:	da
zubac:	30
Širina pakiranja mm:	53

