

## 1/2" ERGOTORQUE®precision moment ključ 40-200 Nm s Quick-Lock obrtnim dugmetom i prebacivom ustavljačkom glavom

Br. artikla: 516.6042  
EAN: 4042146574058  
Специјална цена 69,00 € \*



## Opis

- preciznost okidanja:
- točna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolirano desno i lijevo zatezanje
- s rebrastim okretnim gumbom na četverokutnom prebacivaču za predzatezanje rukom
- promjena pravca aktivacije izvodi se provlačenjem četverokutnog pogona
- dvostruka skala u Nm i lbf•ft podjeljcima za precizno podešavanje
- s finim podjeljcima Nm mikrometarske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor s funkcijom povećala optimizira čitljivost
- jasno čujno i osjetno okidanje okretnog momenta preko okidanja kratkim putem
- s izdržljivim 30-zubnim zapornim mehanizmom
- s funkcijom brzog odvajanja potisnog gumba na zapornoj glavi
- brzo i sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- ergonomska i za nošenje prijatna 2-komponentna ručka s mekom zonom
- kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 s kugličnim zapornikom
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- s izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

## Svojstva

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Dužina pakiranja mm:</b>           | 509   |
| <b>Visina pakiranja mm:</b>           | 65  |
| <b>atributi funkcija 1:</b>           | s Quick Lock zaključavanjem                   |
| <b>indikator:</b>                     | skala (mehanička)                             |
| <b>kockasti pogon u colima:</b>       | 1/2"  |
| <b>model:</b>                         | jednoručna poluga                             |
| <b>oblik:</b>                         | s pečurkastom glavom                          |
| <b>okretni moment prihvata alata:</b> | ustavljač                                     |
| <b>podjela Nm:</b>                    | 1.0   |
| <b>područje primjene u Lbf-ft:</b>    | 15 - 150                                      |
| <b>područje primjene u NM:</b>        | 40-200  |
| <b>preciznost okidanja:</b>           | +/-3%   |
| <b>promjer D:</b>                     | 45.0  |
| <b>ručka:</b>                         | 2-komponentna ručka                           |
| <b>sadržaj pakiranja:</b>             | 1   |
| <b>standard:</b>                      | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| <b>težina u g:</b>                    | 1300  |
| <b>ukupna dužina D u mm:</b>          | 500.0   |
| <b>visina H:</b>                      | 23,0  |
| <b>vraćanje isključeno:</b>           | da  |
| <b>zubac:</b>                         | 30  |
| <b>Širina pakiranja mm:</b>           | 307   |



