

## Динамометрический ключ ALUTORQUEprecision

Номер товара: 516.5034

Европейский товарный код: 4042146546086

Специальная цена: 911,50 € \*

### Описание

- точность срабатывания: погрешность
- подходит почти для всех промышленных производств
- с прочным механизмом
- простое обслуживание - быстрая и надежная точная затяжка
- простой или двойной четырехгранник для контролируемой правой или левой затяжки
- двойная шкала с делениями в Н•м и фунт-сила-фут или фунт-сила-дюйм для точной настройки
- четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
- возможность надежной фиксации
- эргономичная и удобная рукоятка
- легкость, надежность и комфортность
- долговечность и высокая стойкость
- высокая точность и надежность даже при интенсивной длительной эксплуатации
- регулировка крутящего момента с помощью встроенного кривошипного механизма в рукоятке
- комфортная регулировка с помощью удобной встроенной кнопки на конце рукоятки
- удлиняется, чтобы уменьшить нагрузку на пользователя
- крайне низкий износ благодаря уменьшению усилий с помощью рычага
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 - ISO 1174 с шариковым стопором
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм

### Характеристики

Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	70
Длина упаковки, мм:	650
Ширина упаковки, мм:	120
быстродействующий расцепитель:	да
варианты четырехгранного привода:	отдельный четырехгранник
вес, г:	1500
высота H:	30
деление, Нм:	5
деление, фунт-сила-фут:	5
диапазон применения в НМ:	25-120
диапазон применения в фунт-сила-фут:	18-90
длина детали L2, мм:	475
длина плеча силы Lk, мм:	374
конструкция:	одноплечий рычаг
норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
общая длина L1, мм:	462
точность:	+/-3%
функция трещотки:	нет
четырёхгранный привод, дюймов:	1/2"

