

## Динамометрический ключ ALUTORQUEprecision с тонкой настройкой

Номер товара: 516.5104

Европейский товарный код: 4042146546345

Специальная цена: 911,50 € \*



## Описание

- точность срабатывания: погрешность
- подходит почти для всех промышленных производств
- простое обслуживание - быстрая и надежная точная затяжка
- простой или двойной четырехгранник для контролируемой правой или левой затяжки
- двойная шкала с делениями в Н•м и фунт-сила-фут или фунт-сила-дюйм для точной настройки
- четко слышимый и осязаемый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
- возможность надежной фиксации
- эргономичная и удобная рукоятка
- легкость, надежность и комфортность
- долговечность и высокая стойкость
- высокая точность и надежность даже при интенсивной длительной эксплуатации
- регулировка крутящего момента с помощью встроенного кривошипного механизма в рукоятке
- комфортная регулировка с помощью удобной встроенной кнопки на конце рукоятки
- удлиняется, чтобы уменьшить нагрузку на пользователя
- крайне низкий износ благодаря уменьшению усилий с помощью рычага
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 - ISO 1174 с шариковым стопором
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм

## Характеристики

<b>Возврат не принимается:</b>	Да
<b>Высота упаковки, мм:</b>	70
<b>Длина упаковки, мм:</b>	650
<b>Ширина упаковки, мм:</b>	120
<b>быстродействующий расцепитель:</b>	да
<b>варианты четырехгранного привода:</b>	отдельный четырехгранник
<b>вес, г:</b>	1500
<b>высота H:</b>	30
<b>деление, Нм:</b>	5
<b>деление, фунт-сила-фут:</b>	5
<b>диапазон применения в NM:</b>	25-120
<b>диапазон применения в фунт-сила-фут:</b>	18-90
<b>длина плеча силы Lk, мм:</b>	374
<b>конструкция:</b>	одноплечий рычаг
<b>норма:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>общая длина L1, мм:</b>	462
<b>точность:</b>	+/-3%
<b>функция трещотки:</b>	нет
<b>четырёхгранный привод, дюймов:</b>	1/2"

