



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 600 μ A - 10 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 600 μ A - 10 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 M Ω
F	▶ 300 mA/600 V
	10 A/600 V
	(32x6 mm)



Цифровой мультиметр, включая пробники и пружинные зажимы

Номер товара: 150.1480

Европейский товарный код: 4042146377833

Специальная цена: 105,00 € *



Описание

- специальный высокоточный мультиметр для электрической системы и электроники автотранспортных средств и коммерческих автомобилей
- двойной жидкокристаллический индикатор, цифровая индикация и гистограмма на 32 сегмента
- с автоматической индикацией переполнения и полярности
- неправильное подключение исключено благодаря защитному механизму при измерении в В, мкА / мА / А
- центральный поворотный переключатель на 11 позиций
- автоматический выбор диапазона измерений
- большой жидкокристаллический дисплей с 3.1/2-позиционной контрастной индикацией и фоновой подсветкой
- с интегрированным стеклянным предохранителем 300mA/600V; 10A/600V, 32x6 мм, для защиты контуров
- включая двойной комплект измерительных проводов с пробниками и пружинными зажимами
- с раскладной регулируемой ножкой с двумя возможными положениями в защитном резиновом чехле
- прочный пластиковый корпус

Функции:

- проверка прохождения (со звуковым сигналом)
- измерение температуры
- Проверка диодов (с акустическим сигналом)
- Проверка ёмкости электрических цепей
- измерение частоты
- Функция удерживания данных
- автоматический выбор диапазона измерений

Характеристики

Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	нет
Вес аккумуляторной батареи [кг]:	0.047
Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	75
Длина упаковки, мм:	247
Класс веса аккумуляторной батареи:	Класс 03 (31-50 г)
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	нет
Напряжение, В:	9
Необходимое количество аккумуляторов:	1
Состав аккумуляторной батареи:	цинково-угольная
Тип аккумулятора:	9V
Ширина упаковки, мм:	169
вес, г:	834
глубина, мм:	35.0
длина, мм:	190
измерение емкости:	60 nF - 60 mF
измерение сопротивления:	600 Ohm - 60 MOhm
измерение температуры:	от -40° до +1370° C (от -4° до 2000° F)
измерение частоты:	6Hz - 10MHz
индикация:	электронный (дисплей)
общий диапазон применения:	автомобиль
переменное напряжение:	6 V - 750
переменный ток:	600 µA - 10 A
постоянное напряжение:	600 mV - 1000
постоянный ток:	600 µA - 10 A
предохранитель S1 (тонкий поток):	300mA/600V
предохранитель S2 (гнездо для измерения тока):	10A/600V
рабочая температура:	от 0° до +40° C (от 32° до 104° F)
содержимое упаковки:	1
температура хранения:	от -10° до +50° C (от 14° до 122° F)
функциональные принадлежности - 1:	функция удержания
ширина, мм:	90.0
электропитание:	блочная батарея 9 В



