



Цифровой мультиметр, вкл. пробники

Номер товара: 150.1495

Европейский товарный код: 4042146485873

Специальная цена: 20,00 € *



Описание

- специальный профессиональный мультиметр для электрической системы и электроники грузовых и легковых автомобилей
- двойной жидкокристаллический индикатор, цифровая индикация и гистограмма на 32 сегмента
- с автоматической индикацией переполнения и полярности
- неправильное подключение исключено благодаря защитному механизму при измерении в В, мкА / mA / A
- центральный поворотный переключатель на 19 позиций
- большой жидкокристаллический дисплей с 3.1/2-позиционной контрастной индикацией и фоновой подсветкой
- индикация уровня заряда на дисплее
- со встроенным стеклянным предохранителем 250mA / 600V, 10A / 600V - 32 x 6 mm, для защиты контуров
- включая комплект измерительных линий со щупами
- с выключателем и автоматическим отключением при превышении заданной температуры
- с раскладной регулируемой ножкой с двумя возможными положениями в защитном резиновом чехле
- прочный пластиковый корпус

Функции:

- измерение постоянного и переменного напряжения
- измерение силы постоянного и переменного тока
- измерение сопротивления
- проверка диодов (со звуковым сигналом)
- проверка прохождения тока (со звуковым сигналом)
- функция удерживания данных
- индикатор контроля аккумулятора

Характеристики

Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	нет
Вес аккумуляторной батареи [кг]:	0.047
Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	46
Длина упаковки, мм:	191
Класс веса аккумуляторной батареи:	Класс 03 (31-50 г)
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	нет
Напряжение, В:	9
Необходимое количество аккумуляторов:	1
Состав аккумуляторной батареи:	цинково-угольная
Тип аккумулятора:	9V
Ширина упаковки, мм:	114
вес, г:	342
глубина, мм:	31.0
длина, мм:	138
измерение сопротивления:	200 Ohm - 2 MOhm
индикация:	цифровой
общий диапазон применения:	автомобиль
переменное напряжение:	200 V - 600
постоянное напряжение:	200 mV - 600
постоянный ток:	20 µA - 10 A
предохранитель S1 (тонкий поток):	250mA/600V; 10A/600V
рабочая температура:	от 0° до +40° C (от 32° до 104° F)
содержимое упаковки:	1
температура хранения:	от -10° до +50° C (от 14° до 122° F)
функциональные принадлежности - 1:	функция удержания
ширина, мм:	69
электропитание:	блочная батарея 9 В

