



прямой зарядный кабель efuturo, разъем типа 2 на тип 1, 1 фаза, до 7,4 кВт, 32 А, 230 В, Mode 3, длина 5 метра

Номер товара: 117.7130

Европейский товарный код: 4042146864678

Специальная цена: 266,00 € *

Описание

- Кабель для соединения зарядной станции и автомобиля
- для электрических и гибридных автомобилей
- Тип 2 – тип 1 (IEC 62196-2)
- мощность зарядки до 7,4 кВт
- 32 А (одна фаза)
- 230 В
- Mode 3
- длина кабеля - 5 метров
- с защитой от перегрева
- Проверено TÜV, сертифицировано по CE и RoHS
- с сумкой для кабеля

С помощью этого качественного кабеля Mode 3 вы можете быстро, безопасно и надежно зарядить ваш электрический или гибридный автомобиль. Интегрированная защита от перегрева прерывает подачу тока в случае сильного нагрева и предотвращает повреждение аккумулятора автомобиля или зарядной станции. Благодаря мощности зарядки в 7,4 кВт и длине кабеля в 5 м этот зарядный кабель идеально подходит для зарядки дома или на общественной зарядной станции. Благодаря разъему эргономичной формы и высококачественному и износостойкому кабелю этот зарядный кабель является надежным элементом для зарядки вашего электрического или гибридного автомобиля. Вы можете использовать этот кабель для зарядки в зарядных станциях мощностью до 7,4 кВт, так как зарядные блоки Mode 3 разработаны таким образом, что обеспечивается подача необходимой электрической мощности по кабелю. Разъем может быть заблокирован как на станции, так и в автомобиле; для этого просто закройте ваш автомобиль. После этого разъем жестко соединяется с вашим автомобилем и станцией. Во время зарядки вы можете спокойно отойти от вашего электромобиля. Для надежного хранения зарядного кабеля в объем поставки вашего нового кабеля входит практичная сумка.

Характеристики

Высота упаковки, мм:	90
Длина зарядного кабеля:	5
Длина упаковки, мм:	387
Коммуникация:	(IEC 62196-2): Mode 3
Модель efuturo:	прямой зарядный кабель efuturo, разъем типа 2 на тип 1, 1 фаза, до 7,4 кВт, 32 А, 230 В, Mode 3, длина 5 метра
Мощность зарядки:	до 7,4 кВт
Напряжение:	230 V AC
Напряжение в вилке:	230
Разъем со стороны автомобиля:	Тип 1
Разъем со стороны зарядной станции:	Тип 2
Режим:	3
Сертификация:	CE, RoHS
Сила тока, А:	макс. 32 А (1 фаза)
Форма кабеля:	прямой
Цвет кабеля:	черный
Циклы соединения попарно:	до 10 000
Частота:	50
Ширина упаковки, мм:	398
Штепсельная вилка:	Тип 2
класс защиты:	IP 54 (с защитным колпачком)
рабочая температура:	От - 25° до + 55°C
сечение кабеля, мм²:	3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²

