



прямой зарядный кабель efuturo, разъем типа 2 на тип 2, 3 фазы, до 11 кВт, 16 А, 400 В, Mode 3, длина 5 метра

Номер товара: 117.7170

Европейский товарный код: 4042146864739

Специальная цена: 283,00 € *

Описание

- Кабель для соединения зарядной станции и автомобиля
- для электрических и гибридных автомобилей
- Тип 2 - тип 2 (IEC 62196-2)
- мощность зарядки до 11 кВт
- 16 А (три фазы)
- 400 В
- Mode 3
- длина кабеля - 5 метров
- с защитой от перегрева
- Проверено TÜV, сертифицировано по CE и RoHS
- с сумкой для кабеля

С помощью этого качественного кабеля Mode 3 вы можете быстро, безопасно и надежно зарядить ваш электрический или гибридный автомобиль. Интегрированная защита от перегрева прерывает подачу тока в случае сильного нагрева и предотвращает повреждение аккумулятора автомобиля или зарядной станции. Благодаря мощности зарядки в 11 кВт и длине кабеля в 5 м этот зарядный кабель идеально подходит для зарядки дома или на общественной зарядной станции. Благодаря разъему эргономичной формы и высококачественному и износостойкому кабелю этот зарядный кабель является надежным элементом для зарядки вашего электрического или гибридного автомобиля. Вы можете использовать этот кабель для зарядки в зарядных станциях мощностью до 11 кВт, так как зарядные блоки Mode 3 разработаны таким образом, что обеспечивается подача необходимой электрической мощности по кабелю. Разъем может быть заблокирован как на станции, так и в автомобиле; для этого просто закройте ваш автомобиль. После этого разъем жестко соединяется с вашим автомобилем и станцией. Во время зарядки вы можете спокойно отойти от вашего электроавтомобиля. Для надежного хранения зарядного кабеля в объем поставки вашего нового кабеля входит практичная сумка.

Характеристики

Высота упаковки, мм:	95
Длина зарядного кабеля:	5
Длина упаковки, мм:	412
Коммуникация:	(IEC 62196-2): Mode 3
Мощность зарядки:	до 11 кВт
Напряжение:	400 V AC
Напряжение в вилке:	400
Разъем со стороны автомобиля:	Тип 2
Разъем со стороны зарядной станции:	Тип 2
Режим:	3
Сертификация:	CE, RoHS
Сила тока, А:	макс. 16 А (3 фаза)
Форма кабеля:	прямой
Цвет кабеля:	черный
Циклы соединения попарно:	до 10 000
Частота:	50
Ширина упаковки, мм:	384
Штепсельная вилка:	Тип 2
класс защиты:	IP 54 (с защитным колпачком)
рабочая температура:	От - 25° до + 55°C
сечение кабеля, мм²:	5* 2.5 mm² + 1* 0.5 mm²

