

**прямой зарядный кабель efuturo,
открытый конец на разъем типа 1, для
подключения к домашней зарядной
станции, 1 фаза, до 7,4 кВт, 32 А, 230 В,
Mode 3, длина 5 метров**



Номер товара: 117.7225

Европейский товарный код: 4042146864784

Специальная цена: 185,00 € *

Описание

- Кабель для соединения зарядной станции и автомобиля
- для электрических и гибридных автомобилей
- Открытый конец - тип 1 (IEC 62196-2)
- мощность зарядки до 7,4 кВт
- 32 A (одна фаза)
- 230 V
- Mode 3
- длина кабеля - 5 метров
- с защитой от перегрева
- Проверено TÜV, сертифицировано по CE и RoHS

С помощью этого качественного кабеля Mode 3 вы можете быстро, безопасно и надежно зарядить ваш электрический или гибридный автомобиль. Интегрированная защита от перегрева прерывает подачу тока в случае сильного нагрева и предотвращает повреждение аккумулятора автомобиля или зарядной станции. Благодаря мощности зарядки в 7,4 кВт и длине кабеля макс. 5 м этот зарядный кабель идеально подходит для зарядки от собственной домашней зарядной станции. Благодаря разъему эргономичной формы и высококачественному и износостойкому кабелю этот зарядный кабель является надежным элементом для зарядки вашего электрического или гибридного автомобиля. Разъем может быть заблокирован в автомобиле; для этого просто закройте ваш автомобиль. После этого разъем жестко соединяется с вашим автомобилем. Во время зарядки вы можете спокойно отойти от вашего электроавтомобиля.

Характеристики

Высота упаковки, мм:	90
Длина зарядного кабеля:	5
Длина упаковки, мм:	402
Коммуникация:	(IEC 62196-2): Mode 3
Модель efuturo:	прямой зарядный кабель efuturo, открытый конец на разъем типа 1, для подключения к домашней зарядной станции, 1 фаза, до 7,4 кВт, 32 A, 230 V, Mode 3, длина
Мощность зарядки:	до 7,4 кВт
Напряжение:	230 V AC
Напряжение в вилке:	230
Разъем со стороны автомобиля:	Тип 1
Разъем со стороны зарядной станции:	Открытый конец для подключения к домашней зарядной станции
Режим:	3
Сертификация:	CE, RoHS
Сила тока, A:	макс. 32 A (1 фаза)
Форма кабеля:	прямой
Цвет кабеля:	черный
Циклы соединения попарно:	до 10 000
Частота:	50
Ширина упаковки, мм:	380
Штепсельная вилка:	Отдельный кабель/резьбовые зажимы (04)
класс защиты:	IP 54 (с защитным колпачком)
рабочая температура:	От - 25° до + 55°C
сечение кабеля, мм²:	3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²