



## спиральный зарядный кабель efuturo, разъем типа 2 на тип 2, 3 фазы, до 11 кВт, 32 A, 400 V, Mode 3, длина 5 метров

Номер товара: 117.7365

Европейский товарный код: 4042146864869

Специальная цена: 277,50 € \*

### Описание

- Кабель для соединения зарядной станции и автомобиля
- для электрических и гибридных автомобилей
- Тип 2 - тип 2 (IEC 62196-2)
- мощность зарядки до 11 кВт
- 32 A (одна фаза)
- 400 V
- Mode 3
- Длина кабеля в спокойном состоянии: 3 метра
- Длина кабеля в полностью растянутом состоянии 5 метров
- с защитой от перегрева
- Проверено TÜV, сертифицировано по CE и RoHS
- с сумкой для кабеля

С помощью этого качественного кабеля Mode 3 вы можете быстро, безопасно и надежно зарядить ваш электрический или гибридный автомобиль. Интегрированная защита от перегрева прерывает подачу тока в случае сильного нагрева и предотвращает повреждение аккумулятора автомобиля или зарядной станции. Благодаря мощности зарядки в 11 кВт и длине кабеля макс. 5 м этот зарядный кабель идеально подходит для зарядки дома или на общественной зарядной станции. Благодаря спиралевидной форме обеспечивается экономия места при хранении кабеля (длина 3 м) в спокойном состоянии. Благодаря разъему эргономичной формы и высококачественному и износостойкому кабелю этот зарядный кабель является надежным элементом для зарядки вашего электрического или гибридного автомобиля. Вы можете использовать этот кабель для зарядки в зарядных станциях мощностью до 11 кВт, так как зарядные блоки Mode 3 разработаны таким образом, что обеспечивается подача необходимой электрической мощности по кабелю. Разъем может быть заблокирован как на станции, так и в автомобиле; для этого просто закройте ваш автомобиль. После этого разъем жестко соединяется с вашим автомобилем и станцией. Во время зарядки вы можете спокойно отойти от вашего электромобиля. Для надежного хранения зарядного кабеля в объем поставки вашего нового кабеля входит практичная сумка.

### Характеристики

|                                               |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота упаковки, мм:                          | 88                                                                                                                 |
| Длина зарядного кабеля в вытянутом состоянии: | 5                                                                                                                  |
| Длина зарядного кабеля в свободном состоянии: | 3                                                                                                                  |
| Длина упаковки, мм:                           | 392                                                                                                                |
| Коммуникация:                                 | (IEC 62196-2): Mode 3                                                                                              |
| Модель efuturo:                               | спиральный зарядный кабель efuturo, разъем типа 2 на тип 2, 3 фазы, до 11 кВт, 32 A, 400 V, Mode 3, длина 5 метров |
| Мощность зарядки:                             | до 11 кВт                                                                                                          |
| Напряжение:                                   | 400 V AC                                                                                                           |
| Напряжение в вилке:                           | 400                                                                                                                |
| Разъем со стороны автомобиля:                 | Тип 2                                                                                                              |
| Разъем со стороны зарядной станции:           | Тип 2                                                                                                              |
| Режим:                                        | 3                                                                                                                  |
| Сертификация:                                 | CE, RoHS                                                                                                           |
| Сила тока, A:                                 | макс. 32 A (3 фазы)                                                                                                |
| Форма кабеля:                                 | спиральный                                                                                                         |
| Цвет кабеля:                                  | черный                                                                                                             |
| Циклы соединения попарно:                     | до 10 000                                                                                                          |
| Частота:                                      | 50                                                                                                                 |
| Ширина упаковки, мм:                          | 398                                                                                                                |
| Штепсельная вилка:                            | Тип 2                                                                                                              |
| класс защиты:                                 | IP 54 (с защитным колпачком)                                                                                       |
| рабочая температура:                          | От - 25° до + 55°C                                                                                                 |
| сечение кабеля, мм²:                          | 5* 2.5 mm² + 1* 0.5 mm²                                                                                            |

