



Изолированный динамометрический ключ 3/8", 10 - 50 Нм

Номер товара: 118.3850

Европейский товарный код: 4042146873267

Рекомендуемая розничная цена: 703,16 € *

Описание

- изоляция погружением в соответствии с IEC 60900
- для работ под напряжением AC 1000 В и DC 1500 В
- точность срабатывания: погрешность
- повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
- для контролируемой правой затяжки
- фиксатор левой затяжки - неограниченный момент отвинчивания без функции установки момента вращения
- шкала в Н•м для точной настройки
- большое смотровое окно для оптимального считывания
- четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
- с прочным 30-зубчатым трещоточным механизмом
- быстрая и безопасная регулировка крутящего момента поворотом рукоятки
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с шариковым стопором
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм

Характеристики

Возврат не принимается:	Да
вес, г:	970
диапазон применения в НМ:	10-50
конструкция:	одноплечий рычаг
крутящий момент разъема инструмента:	динамометрический ключ
материал 1:	Лучшая хром-ванадиевая сталь
норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
содержимое упаковки:	1
четырёхгранный привод, дюймов:	3/8"

