

Вольтметр с защитной изоляцией, двухполюсной, с акустическим сигналом, 12-1000 В

Номер товара: 117.0205

Европейский товарный код: 4042146881705

Специальная цена: 266,00 € *



Описание

- проверен и допущен в соответствии с действующими международными стандартами
- изоляция в соответствии с нормами IEC E1N 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Класс напряжения CAT IV / 1.000 В
- Контрольные наконечники класса защиты IP2X
- светодиодный индикатор указывает на постоянное или переменное напряжение
- однополюсная проверка внешней проводки (фаза)
- проверка полярности
- Испытание на прохождение ($< 80 \Omega$)
- с акустическим сигналом
- встроенная самопроверка
- включая батареи 2 AAA 1,5 В

Характеристики

Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	178
Длина упаковки, мм:	326
Частота:	15 - 60 Hz
Ширина упаковки, мм:	246
вес, г:	430
диапазон напряжений переменного тока:	12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
диапазон напряжения DC:	12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
индикация:	светодиодный индикатор
категория перенапряжения:	CAT IV 1000 V
класс защиты:	IP65
норма:	IEC IEN 61243-3
сертификат проверки:	1000V
содержимое упаковки:	1
уровни индикации:	12 - 1000 V

