

Автоматический защитный шлем сварщика, рисунок "пламя"

Номер товара: 310.0155

Европейский товарный код: 4042146877678

Специальная цена: 54,50 € *

Описание

- автоматическое переключение смотрового стекла со светлого на темное при зажигании электрической дуги
- благодаря солнечным батареям замена батареек больше не требуется
- оснащен датчиками чувствительности и датчиком задержки переключения смотрового стекла с темного на светлое при работе на высоком сварочном токе
- возможность быстрого переключения с режима сварки прихватками на режим точечной сварки
- переключатель времени возврата
- надежная регулируемая фиксирующая лента
- полная защита шеи
- Степень защиты 9 - 13
- защита лица в соответствии с нормами стандартов EN 175 / защита глаз в соответствии с нормами стандартов EN379 1/1/1/2

Характеристики

УФ/ИК-защита:	в соответствии с EN169 / до DIN 16
вес, г:	480
время реакции на переключение 1:	1/25.000 s
время реакции на переключение 3:	задержка 0,2 - 0,8 сек (регулируемая)
высота H:	220
общая длина L, в мм:	295
рабочая температура:	от -5°C до +55°C
размеры кассеты:	110 x 90 x 9 mm
смотровое окно:	92 x 42 mm
содержимое упаковки:	1
температура хранения:	от -20°C до +70°C
цветовая гамма 1:	плавная регулировка согласно DIN 9-13
цветовая гамма 2:	стандартная регулировка света: DIN 4
ширина B:	200
электропитание:	с помощью солнечных батарей



