



INFINITOOL Динамометрический ключ с трещоткой

Номер товара: 516.9042

Европейский товарный код: 4042146913451

Специальная цена: 82,50 € *

Описание

- Точность работы: погрешность ± 3 % от установленного значения на шкале при затягивании по часовой стрелке
- Точность работы: погрешность ± 6 % от установленного значения на шкале при затягивании против часовой стрелки
- повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
- для контролируемой правой и левой затяжки
- двойная шкала с делениями в Н•м и фунт-сила-фут для точной настройки
- с дополнительной точной микрометрической шкалой Н•м для точной настройки
- большое смотровое окно с увеличительным стеклом для удобного считывания показателей
- четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
- с прочным 36-зубчатым трещоточным механизмом
- с кнопкой для быстрого разъединения на трещоточной головке
- быстрая и безопасная регулировка крутящего момента поворотом рукоятки
- безопасный стопорный механизм на рукоятке
- эргономичная и удобная 2-компонентная рукоятка с мягкой областью
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 - ISO 1174 с шариковым стопором
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм
- включая напоминание о необходимости сервисного обслуживания
- в жестком пластиковом чемодане

Характеристики

Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	71
Длина упаковки, мм:	545
Содержание ссылки на видео:	Video
Ширина упаковки, мм:	77
вес, г:	1300
высота H:	21
деление, Нм:	1
диаметр D:	41
диапазон применения в NM:	20-200
диапазон применения в фунт-сила-фут:	20 - 150
зубец:	36
индикация:	шкала (механическая)
конструкция:	одноплечий рычаг
крутящий момент разъема инструмента:	динамометрический ключ
норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
общая длина L, в мм:	510
рукоятка:	2-компонентная рукоятка
содержимое упаковки:	1
четырёхгранный привод, дюймов:	1/2"

