



Комплект в видеоскопов с HD разрешением и фронтальной HD камерой-зондом Ø 3,9 мм 720° и 0°, гибкая оболочка из ПВХ

Номер товара: 550.7580
 Европейский товарный код: 4069465008231
 Специальная цена: 599,00 € *

Описание

- Джойстик 720° (4-сторонний зонд)
- 3,9 мм HD-камера - свободное размещение
- Джойстик для управления зондами камеры
- 6 светодиодных мини-лампы с регулируемой яркостью
- портативная и независимая от сети система
- оптимальное использование благодаря возможности работать без подключения к сети
- зонды не подвержены изломам, поскольку в кабеле не используется стекловолокно
- Диапазон рабочих температур от -10°C до +70°C
- максимальный угол обзора благодаря специальной конструкции камеры в головке зонда
- отличное качество видео- и фотоизображений
- сохранение изображений в формате JPEG
- Видеозарисовки в формате AVI
- многофункциональное применение
- с интегрированным аккумулятором, индикатором зарядки и лампой
- до 150 минут непрерывной работы
- Зарядка передатчика с помощью USB-C
- в том числе 32 ГБ карты памяти
- с практичной сумкой для переноски

Характеристики

Ø головки, мм:	3.9
Ёмкость аккумулятора (А/ч):	3,0
Аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Аккумуляторная батарея многократного заряда:	да
Вес аккумуляторной батареи [кг]:	0.027
Возврат не принимается:	Да
Информация о содержании лития:	Содержание лития в продукте (встроенное или отдельное устройство)
Класс веса аккумуляторной батареи:	Класс 02 (16-30 г)
Литиевая аккумуляторная батарея входит в комплект:	да
Напряжение в вилке:	5
Напряжение, В:	3,7
Необходимое количество аккумуляторов:	1
Режим эксплуатации:	Аккумулятор
Состав аккумуляторной батареи:	литиевая (многократного заряда)
Тип аккумулятора:	18650
Формат видео:	AVI
Штепсельная вилка:	USB-C / USB-A
вес, г:	990
глубина резкости в фокусе:	2,5 ~ 10 см
диаметр, мм:	3,9
длина, мм:	1000.0
длительность работы:	примерно 150 минут
источник света:	6 белых мини-светодиодов с регулированием яркости
класс защиты:	IP67
носитель информации:	microSD
прочность:	маслостойкий
рабочая температура:	-10°C до +70°C
радиус изгиба:	3 см
разрешение камеры:	1920 (H) x 1080 (V)
содержимое упаковки:	1
технология аккумулятора:	литий-полимерный аккумулятор
угол открытия:	70°
уголок:	720 + 0
формат хранения изображений:	JPEG
функциональные принадлежности - 1:	гибкий
экран:	5,0"



