

## Винтовое сверло HSS-R

Номер товара: 330.1035

Европейский товарный код: 4042146164556

Специальная цена: 4,00 € \*

### Описание

- DIN 338, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- угол острия 118°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- черная паробработанная поверхность
- быстрорежущая сталь

Идеально подходит для стали, литой стали легированной и нелегированной твердостью до 900 Н/мм<sup>2</sup>, бронзы, латуни, короткостружечных алюминиевых сплавов, графита, нейзильбера, железокерамики, серого, ковкого, высокопрочного чугуна и для металла, отлитого под давлением.

### Характеристики

Высота упаковки, мм:	20
Длина упаковки, мм:	85
Ширина упаковки, мм:	19
вес, г:	40
диаметр D:	3.5
диапазон применения материала:	металл, дерево и пластик
длина детали L2, мм:	39.0
длина крепежного паза:	31
материал 1:	высококачественная сталь
направление резки:	справа
норма:	DIN 338 Typ N
общая длина L1, мм:	70.0
поверхность:	обработанный паром
режущий материал:	HSS-R
содержимое упаковки:	10
тип резки:	N
угол острия:	118°
цвет:	черный

