

## Винтовое сверло HSS-R

Номер товара: 330.1045

Европейский товарный код: 4042146164570

Специальная цена: 6,00 € \*

### Описание

- DIN 338, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- угол острья 118°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- черная парообработанная поверхность
- быстрорежущая сталь

Идеально подходит для стали, литой стали легированной и нелегированной твердостью до 900 Н/мм<sup>2</sup>, бронзы, латуни, короткостружечных алюминиевых сплавов, графита, нейзильбера, железокерамики, серого, ковкого, высокопрочного чугуна и для металла, отлитого под давлением.

### Характеристики

<b>Высота упаковки, мм:</b>	28
<b>Длина упаковки, мм:</b>	97
<b>Ширина упаковки, мм:</b>	25
<b>вес, г:</b>	80
<b>диаметр D:</b>	4.5
<b>диапазон применения материала:</b>	металл, дерево и пластик
<b>длина детали L2, мм:</b>	47.0
<b>длина крепежного паза:</b>	33
<b>материал 1:</b>	высококачественная сталь
<b>направление резки:</b>	справа
<b>норма:</b>	DIN 338 Typ N
<b>общая длина L1, мм:</b>	80.0
<b>поверхность:</b>	обработанный паром
<b>режущий материал:</b>	HSS-R
<b>содержимое упаковки:</b>	10
<b>тип резки:</b>	N
<b>угол острья:</b>	118°
<b>цвет:</b>	черный

