

## Винтовое сверло HSS-R

Номер товара: 330.1070

Европейский товарный код: 4042146164624

Специальная цена: 9,00 € \*

### Описание

- DIN 338, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- угол острья 118°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- черная парообработанная поверхность
- быстрорежущая сталь

Идеально подходит для стали, литой стали легированной и нелегированной твердостью до 900 Н/мм<sup>2</sup>, бронзы, латуни, короткостружечных алюминиевых сплавов, графита, нейзильбера, железокерамики, серого, ковкого, высокопрочного чугуна и для металла, отлитого под давлением.

### Характеристики

Высота упаковки, мм:	32
Длина упаковки, мм:	137
Ширина упаковки, мм:	32
вес, г:	250
диаметр D:	7.0
диапазон применения материала:	металл, дерево и пластик
длина детали L2, мм:	69.0
длина крепежного паза:	40
материал 1:	высококачественная сталь
направление резки:	справа
норма:	DIN 338 Typ N
общая длина L1, мм:	109.0
поверхность:	обработанный паром
режущий материал:	HSS-R
содержимое упаковки:	10
тип резки:	N
угол острья:	118°
цвет:	черный



