

Винтовое сверло HSS-G

Номер товара: 330.2050

Европейский товарный код: 4042146164846

Специальная цена: 14,00 € *

Описание

- DIN 338, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- подточка сверла в виде крестообразной подточки
- угол острия 118°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- высокая точность вращения
- чистая поверхность
- быстрорежущая сталь

Идеально подходит для стали, литой стали легированной и нелегированной твердостью до 900 Н/мм², бронзы, латуни, короткостружечных алюминиевых сплавов, графита, нейзильбера, железокерамики, серого, ковкого, высокопрочного чугуна и для металла, отлитого под давлением.

Характеристики

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Высота упаковки, мм: | 28 |
| Длина упаковки, мм: | 88 |
| Ширина упаковки, мм: | 27 |
| вес, г: | 10 |
| диаметр D: | 5.0 |
| диапазон применения материала: | металл, дерево и пластик |
| длина детали L2, мм: | 52.0 |
| длина крепежного паза: | 34 |
| материал 1: | высококачественная сталь |
| направление резки: | справа |
| норма: | DIN 338 Typ N |
| общая длина L1, мм: | 86.0 |
| поверхность: | блестящий |
| режущий материал: | HSS-G |
| содержимое упаковки: | 10 |
| тип резки: | N |
| угол острия: | 118° |
| цвет: | серебристый |



