

Винтовое сверло HSS-G

Номер товара: 330.2085

Европейский товарный код: 4042146164914

Специальная цена: 48,00 € *



Описание

- DIN 338, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- подточка сверла в виде крестообразной подточки
- угол острия 118°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- высокая точность вращения
- чистая поверхность
- быстрорежущая сталь

Идеально подходит для стали, литой стали легированной и нелегированной твердостью до 900 Н/мм², бронзы, латуни, короткостружечных алюминиевых сплавов, графита, нейзильбера, железокерамики, серого, ковкого, высокопрочного чугуна и для металла, отлитого под давлением.

Характеристики

Высота упаковки, мм:	40
Длина упаковки, мм:	138
Ширина упаковки, мм:	39
вес, г:	390
диаметр D:	8.5
диапазон применения материала:	металл, дерево и пластик
длина детали L2, мм:	75.0
длина крепежного паза:	42
материал 1:	высококачественная сталь
направление резки:	справа
норма:	DIN 338 Typ N
общая длина L1, мм:	117.0
поверхность:	блестящий
режущий материал:	HSS-G
содержимое упаковки:	10
тип резки:	N
угол острия:	118°
цвет:	серебристый

