

Спиральное сверло HSS-G Co 5

Номер товара: 330.3110

Европейский товарный код: 4042146165218

Специальная цена: 58,50 € *



Описание

- DIN 338, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- подточка сверла в виде крестообразной подточки
- угол острия 130°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- высокая твердость при повышенной температуре
- выдерживает максимальные нагрузки
- золотисто-коричневая поверхность
- высококачественная быстрорежущая сталь, легированная кобальтом

Идеально подходит для нелегированных и легированных сталей твердостью до 1100 Н/мм², термически улучшенных и цементируемых сталей, нержавеющей и кислотоупорных, а также горяче- и холоднодеформируемых сталей.

Характеристики

Высота упаковки, мм:	36
Длина упаковки, мм:	162
Ширина упаковки, мм:	39
вес, г:	350
диаметр D:	11.0
диапазон применения материала:	металл, дерево и пластик
длина детали L2, мм:	94.0
длина крепежного паза:	48
материал 1:	быстрорежущая сталь, легированная кобальтом
направление резки:	справа
норма:	DIN 338 Typ N
общая длина L1, мм:	142.0
поверхность:	прочие
режущий материал:	HSS-G Co 5
содержимое упаковки:	5
тип резки:	N
угол острия:	130°
цвет:	золотой

