

Спиральное сверло HSS-G Co 5

Номер товара: 330.3120

Европейский товарный код: 4042146165232

Специальная цена: 68,00 € *



Описание

- DIN 338, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- подточка сверла в виде крестообразной подточки
- угол острия 130°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- высокая твердость при повышенной температуре
- выдерживает максимальные нагрузки
- золотисто-коричневая поверхность
- высококачественная быстрорежущая сталь, легированная кобальтом

Идеально подходит для нелегированных и легированных сталей твердостью до 1100 Н/мм², термически улучшенных и цементруемых сталей, нержавеющей и кислотоупорных, а также горяче- и холоднодеформируемых сталей.

Характеристики

Высота упаковки, мм:	45
Длина упаковки, мм:	154
Ширина упаковки, мм:	38
вес, г:	440
диаметр D:	12.0
диапазон применения материала:	металл, дерево и пластик
длина детали L2, мм:	101.0
длина крепежного паза:	50
материал 1:	быстрорежущая сталь, легированная кобальтом
направление резки:	справа
норма:	DIN 338 Typ N
общая длина L1, мм:	151.0
поверхность:	прочие
режущий материал:	HSS-G Co 5
содержимое упаковки:	5
тип резки:	N
угол острия:	130°
цвет:	золотой

