



Ступенчатое сверло HSS TiN, экстракороткое

Номер товара: 330.2374

Европейский товарный код: 4042146346518

Специальная цена: 26,00 € *

Описание

- подточка согласно DIN 1412 C
- подточка сверла в виде крестообразной подточки
- праворежущая
- с винтовой канавкой
- угол острия 118°
- угол ступени 90°
- абсолютно плавный ход
- высокая режущая способность
- с поверхностью, покрытой нитридом титана
- быстрорежущая сталь

Конус упрощает извлечение инструмента из просверленных листов металла.

Неломкая стружка отводится в чистом виде.

Это предотвращает образование наростов и холодных заварок на режущих кромках. Идеально подходит для конструкций распределительных шкафов с толщиной листов до 2,0 мм.

Характеристики

вес, г:	16
диаметр D1:	12.0
диаметр D2:	4.0
диаметр вала D3:	6.0
диаметр, мм:	4 - 12
диапазон применения материала:	листовые металлы
длина детали L2, мм:	28.0
длина крепежного паза:	20
количество уровней:	9
материал 1:	высококачественная сталь
направление резки:	справа
норма:	DIN 1412 C
общая длина L1, мм:	48.0
поверхность:	TiN
режущий материал:	HSS TiN
содержимое упаковки:	1
угол острия:	118°
цвет:	золотой

