

Комплект ступенчатых сверл HSS, в футляре из листовой стали, 3 шт

Номер товара: 330.2403

Европейский товарный код: 4042146346006

Специальная цена: 151,00 € *

Описание

- подточка согласно DIN 1412 C
- подточка сверла в виде крестообразной подточки
- праворежущая
- с винтовой канавкой
- угол острия 118°
- угол ступени 90°
- абсолютно плавный ход
- высокая режущая способность
- чистая поверхность
- быстрорежущая сталь

Конус упрощает извлечение инструмента из просверленных листов металла. Увеличенная подача, особенно при обработке цветных металлов, возможна благодаря низкой перерезывающей нагрузке.

Характеристики

Высота упаковки, мм:	44
Длина упаковки, мм:	124
Ширина упаковки, мм:	162
вес, г:	610
диапазон применения материала:	листовые металлы и цветные металлы
макс. область сверления:	30.0
материал 1:	высококачественная сталь
мин. область сверления:	4.0
направление резки:	справа
норма:	DIN 1412 C
поверхность:	блестящий
предметов в комплекте:	3
режущий материал:	HSS
содержимое упаковки:	1
угол острия:	118°
цвет:	серебристый





Состоит из

Номер товара	Количество		Товар	Рекомендуемая розничная цена: (без НДС.)
330.2301	1 x		Ступенчатое сверло HSS, Ø 4-12 мм, 9 ступеней	Продукт не доступен индивидуально
330.2302	1 x		Ступенчатое сверло HSS, Ø 4-20 мм, 9 ступеней	Продукт не доступен индивидуально
330.2304	1 x		Ступенчатое сверло HSS, Ø 6-30 мм, 13 ступеней	Продукт не доступен индивидуально