

Спиральное сверло HSS-R, короткое

Номер товара: 330.5020

Европейский товарный код: 4042146342015

Специальная цена: 1,00 € *

Описание

- DIN 1897, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- угол острия 118°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- идеально подходит для тонкостенных материалов
- черная паробработанная поверхность
- быстрорежущая сталь

Идеально подходит для стали, литой стали твердостью до 900 Н/мм², бронзы, латуни, короткостружечных алюминиевых сплавов, графита, нейзильбера, железокерамики, серого, ковкого, высокопрочного чугуна и металла, отлитого под давлением.

Характеристики

Высота упаковки, мм:	16
Длина упаковки, мм:	98
Ширина упаковки, мм:	27
вес, г:	7
диаметр D:	2.0
диапазон применения материала:	металл, дерево и пластик
длина детали L2, мм:	12.0
длина крепежного паза:	26
материал 1:	высококачественная сталь
направление резки:	справа
норма:	DIN 1897 Typ N
общая длина L1, мм:	38.0
поверхность:	обработанный паром
режущий материал:	HSS-R
содержимое упаковки:	10
тип резки:	N
угол острия:	118°
цвет:	черный

