

Спиральное сверло HSS-G Co 5, короткое

Номер товара: 330.6020

Европейский товарный код: 4042146342664

Специальная цена: 9,00 € *

Описание

- DIN 1897, тип N
- праворежущая
- подточка вершины сверла в виде заточки на боковой поверхности конуса
- крестообразная подточка от 3 мм согласно DIN 1412 C
- угол острия 135°
- угол подъема спирали 20 - 30°
- золотисто-коричневая поверхность
- быстрорежущая сталь

Идеально подходит для стали, литой стали твердостью до 1100 Н/мм², нержавеющей и кислотостойкой стали, V2a, V4a, серого и ковкого чугуна.

Характеристики

Высота упаковки, мм:	16
Длина упаковки, мм:	94
Ширина упаковки, мм:	31
вес, г:	7
диаметр D:	2.0
диапазон применения материала:	сталь, литая сталь, ковкий чугун
длина детали L2, мм:	12.0
длина крепежного паза:	26
материал 1:	высококачественная сталь
направление резки:	справа
норма:	DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
общая длина L1, мм:	38.0
поверхность:	прочие
режущий материал:	HSS-G Co 5
содержимое упаковки:	10
тип резки:	N
угол острия:	135°
цвет:	золотой

