

## Мини динамометрический ключ изолированный с переключающейся трещоточной головкой 1/2", 5-25 Нм

Номер товара: 117.1185

Европейский товарный код: 4042146541500

Специальная цена: 779,50 € \*



### Описание

- изоляция погружением в соответствии с IEC 60900
- для работ под напряжением AC 1000 В и DC 1500 В
- точность срабатывания: погрешность
- повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
- для контролируемой правой затяжки
- фиксатор левой затяжки - неограниченный момент отвинчивания без функции установки момента вращения
- четко слышимый и осязаемый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
- с прочным 30-зубчатым трещоточным механизмом
- эргономичная форма рукоятки для надежной передачи крутящего момента
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с шариковым стопором
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм

### Характеристики

Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	50
Длина упаковки, мм:	305
Ширина упаковки, мм:	105
вес, г:	440
высота H:	42.0
диаметр D:	40.0
диапазон применения в NM:	5-25
зубец:	30
изоляция:	изоляция погружением в соответствии с нормами DIN EN 60900
индикация:	шкала (механическая)
конструкция:	одноплечий рычаг
крутящий момент разъема инструмента:	динамометрический ключ
норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
общая длина L, в мм:	200.0
рукоятка:	ручка, изолированная погружением
сертификат проверки:	1000V
содержимое упаковки:	1
точность:	+/-4%
функциональные принадлежности - 1:	переключаемый
четырёхгранный привод, дюймов:	1/2"

