



## Динамометрический миниключ с защитной изоляцией и реверсивной трещоткой

Номер товара: 117.1402

Европейский товарный код: 4042146306949

Специальная цена: 704,50 € \*

### Описание

- изоляция погружением в соответствии с IEC 60900
- для работ под напряжением AC 1000 В и DC 1500 В
- точность срабатывания: погрешность
- повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
- для контролируемой правой затяжки
- фиксатор левой затяжки - неограниченный момент отвинчивания без функции установки момента вращения
- четко слышимый и осязаемый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
- с прочным 30-зубчатым трещоточным механизмом
- эргономичная форма рукоятки для надежной передачи крутящего момента
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с шариковым стопором
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм

### Характеристики

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Возврат не принимается:              | Да   |
| Высота упаковки, мм:                 | 50   |
| Длина упаковки, мм:                  | 305  |
| Ширина упаковки, мм:                 | 105  |
| вес, г:                              | 420  |
| высота H:                            | 41.0   |
| диаметр D:                           | 40.0   |
| диапазон применения в NM:            | 5-25   |
| зубец:                               | 30   |
| изоляция:                            | изоляция погружением в соответствии с нормами DIN EN 60900 |
| индикация:                           | шкала (механическая)                                       |
| конструкция:                         | одноплечий рычаг   |
| крутящий момент разъема инструмента: | динамометрический ключ                                     |
| норма:                               | DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)   |
| общая длина L, в мм:                 | 200.0  |
| рукоятка:                            | ручка, изолированная погружением                           |
| сертификат проверки:                 | 1000V  |
| содержимое упаковки:                 | 1  |
| точность:                            | +/-4%  |
| функциональные принадлежности - 1:   | переключаемый  |
| четырёхгранный привод, дюймов:       | 1/4"   |

