

**ERGOTORQUE**  
PRECISION5-25  
Nm 1/4"**Динамометрический ключ  
ERGOTORQUE®precision со съемной  
поворотной трехзубчатой головкой**

Номер товара: 516.1412

Европейский товарный код: 4042146193815

Специальная цена: 108,50 € \*



## Описание

- точность срабатывания: погрешность
- повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
- для контролируемой правой и левой затяжки
- с рифленной поворотной кнопкой на съемном четырехграннике для ручной затяжки
- изменение направления воздействия при переставлении приводного четырехгранника
- двойная шкала с делениями в Н•м и фунт-сила-фут для точной настройки
- с дополнительной точной микрометрической шкалой Н•м для точной настройки
- большое смотровое окно с увеличительным стеклом для удобного считывания показателей
- четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
- с прочным 30-зубчатым трещоточным механизмом
- быстрая и безопасная регулировка крутящего момента поворотом рукоятки
- безопасный стопорный механизм на рукоятке
- с кнопкой для быстрого разъединения на трещоточной головке
- эргономичная и удобная 2-компонентная рукоятка с мягкой областью
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с шариковым стопором
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм

## Характеристики

<b>Возврат не принимается:</b>	Да
<b>Высота упаковки, мм:</b>	56
<b>Длина упаковки, мм:</b>	317
<b>Ширина упаковки, мм:</b>	54
<b>вес, г:</b>	460
<b>высота H:</b>	18.0
<b>деление, Нм:</b>	0.1
<b>диаметр D:</b>	35.0
<b>диапазон применения в NM:</b>	5-25
<b>диапазон применения в фунт-сила-фут:</b>	0,8 - 18
<b>зубец:</b>	30
<b>индикация:</b>	шкала (механическая)
<b>конструкция:</b>	одноплечий рычаг
<b>крутящий момент разъема инструмента:</b>	динамометрический ключ
<b>норма:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>общая длина L, в мм:</b>	289.0
<b>рукоятка:</b>	2-компонентная рукоятка
<b>содержимое упаковки:</b>	1
<b>точность:</b>	+/-3%
<b>форма:</b>	с грибовидной головкой
<b>функциональные принадлежности - 1:</b>	с блокировкой Quick Lock
<b>четырёхгранный привод, дюймов:</b>	1/4"



