

Динамометрический ключ ERGOTORQUE®precision с устройством для зажима инструментов

5-25
Nm9 x 12
mm

280 mm



Описание

- точность срабатывания: погрешность
- повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
- для контролируемой правой и левой затяжки
- двойная шкала с делениями в Н•м и фунт-сила-фут для точной настройки
- с дополнительной точной микрометрической шкалой Н•м для точной настройки
- большое смотровое окно с увеличительным стеклом для удобного считывания показателей
- четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
- быстрая и безопасная регулировка крутящего момента поворотом рукоятки
- безопасный стопорный механизм на рукоятке
- эргономичная и удобная 2-компонентная рукоятка с мягкой областью
- с быстроразъемным соединением для установки съемных инструментов 9x12 или 14x18
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E)
– с учетом национальных норм

Характеристики

Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	54
Длина упаковки, мм:	304
Ширина упаковки, мм:	51
вес, г:	300
деление, Нм:	0.10
диапазон применения в NM:	5-25
диапазон применения в фунт-сила-фут:	0,8 - 18
длина плеча силы Lk, мм:	245,0
индикация:	шкала (механическая)
конструкция:	одноплечий рычаг
крутящий момент разъема инструмента:	сменный инструмент
материал 1:	Лучшая хром-ванадиевая сталь
норма:	DIN EN ISO 6789-1:2017
общая длина L, в мм:	280.0
профиль 1:	прямоугольный разъем
разъем, мм:	9x12
рукоятка:	2-компонентная рукоятка
содержимое упаковки:	1
точность:	+/-3%
шкала в мм:	17,5

