



Промышленный динамометрический ключ с переключающейся трещоточной головкой

Номер товара: 516.5150

Европейский товарный код: 4042146545881

Специальная цена: 203,00 € *

Описание

- точность срабатывания: погрешность
- повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
- подходит почти для всех промышленных производств
- для контролируемой правой и левой затяжки
- двойная шкала с делениями в Н•м и фунт-сила-фут или фунт-сила-дюйм
- с дополнительной точной микрометрической шкалой Н•м и фунт-сила-фут или фунт-сила-дюйм для точной настройки
- четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки
- с кнопкой для быстрого разъединения на трещоточной головке
- надежная регулировка крутящего момента поворотом рукоятки
- безопасный стопорный механизм на рукоятке
- долговечность и высокая стойкость
- высокая точность и надежность даже при интенсивной длительной эксплуатации
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 - ISO 1174 с шариковым стопором
- индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
- Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм

Характеристики

Возврат не принимается:	Да
Высота упаковки, мм:	56
Длина упаковки, мм:	340
Ширина упаковки, мм:	65
вес, г:	670
высота H:	23
деление фунт-сила-дюйм:	0.4
деление, Нм:	0.05
диаметр D:	23
диапазон измерений Нм:	1-6
диапазон применения, фунт-сила-дюйм:	11,1-50,9
зубец:	64
индикация:	шкала (механическая)
конструкция:	одноплечий рычаг
крутящий момент разъема инструмента:	динамометрический ключ
норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
общая длина L, в мм:	210
рукоятка:	металлическая ручка
содержимое упаковки:	1
точность:	+/-3%
функциональные принадлежности - 1:	переключаемый
четырёхгранный привод, дюймов:	1/4"

