

ALUTORQUEprecision Vridmomentsnyckel

Artikelnr: 516.5034
EAN: 4042146546086
Specialpris: 911,50 € *

Beskrivning

- Utlösningsprecision:
- Användning inom nästan alla produktionsområden hos industrin
- med robust mekanism
- enkel manövrering - snabbare och säkrare åtdragningsmoment
- Enkel- resp. dubbel fyrkant för kontrollerad höger- resp. vänster startmoment
- Dubbelskala i Nm och lbf-ft resp. lbf-in-delning för exakt inställning
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
- säker låsningsmöjlighet
- ergonomiskt och handvänligt handtag
- lätt, robust och mycket verkstadsvänligt
- Lång livslängd och långa brukstider
- Högsta precision och tillförlitlighet även vid hård, kontinuerlig användning
- Inställning av vridmoment genom manövrering av den kaptiva vevmekaniken i handtaget
- bekväm inställning med formskön, kaptiv omställningsknapp på handtagets ände
- förlängningsbar för att minska användarens arbetsbelastning
- extremt lågt slitage på grund av minskad kraft med hävstångsmekanik
- Fyrkantsdrev enligt DIN 3120 - ISO 1174 med kulsjärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	120
Förpackningshöjd mm:	70
Förpackningslängd mm:	650
Retur utesluten:	Ja
användningsområde i Lbf-ft:	18-90
användningsområde i NM:	25-120
dellängd L2 in mm:	475
delning Nm:	5
delning lbf-ft:	5
fyrkantsdrev i tum:	1/2"
fyrkantsdrev variant:	enkel fyrkant
höjd H:	30
längd kraftarm lastbil i mm:	374
snabbutlösare:	ja
spärrfunktion:	nej
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
totallängd L1 i mm:	462
utformning:	enarmad hävstång
utlösningsprecision:	+/-3%
vikt i g:	1500

