



Universal-avdragare 2-armad med smala och förlängda krokar

Artikelnr: 620.0001
EAN: 4042146751817
Specialpris: 101,00 € *

Beskrivning

- Bästa lämpad för trånga förhållanden
- Långt utförande
- Jämn lastfördelning och centrerad åtdragning
- Genom att flytta krokarna användbar som inner- och yttre-avdragare
- olika krokvarianter och hydraulspindlar kan monteras i efterhand
- Extremt robust spindel med induktivt härdad gänga
- Speciellt-verktygsstål

Egenskaper

Form:	smal konstruktion
Förpackningsbredd mm:	65
Förpackningshöjd mm:	150
Förpackningslängd mm:	205
Spännvidd från [mm]:	20
Spännvidd till [mm]:	90
antal avdragningskrokar:	med 2 avdragningskrokar
avdragningskrokar-bredd G:	28
avdragningskrokar-spetsdjup E:	8
avdragningskrokar-spets höjd D:	3,6
avdragningskrokar-totaldjup F:	14
funktionsattribut 1:	utbytbar invändig+utvändig avdragare
förpackningens innehåll:	1
material1:	specialverktygsstål
max. tryckkraft KN:	45,0
max. tryckkraft Nm:	80
max. tryckkraft t:	4,5
snabbinställning:	nej
spindelstorlek mm:	M14x1,5 x 130
spänningsdjup B:	120
spännvidd A i mm:	20-90
spännvidd yttre avdragare C:	70-130
vikt i g:	1100
vridmoment max Nm:	80
yttre sexkantsdrev i mm:	17

