

## Universal-avdragare 2-armad med extrem smala och förlängda krok

Artikelnr: 620.0027  
EAN: 4042146752050  
Specialpris: 101,00 € \*

### Beskrivning

- extrem spetsig avsmalnande krokfot
- Bästa lämpad för trånga förhållanden
- Långt utförande
- Jämn lastfördelning och centrerad åtdragning
- Genom att flytta krokarna användbar som inner- och yttre-avdragare
- olika krokvarianter och hydraulspindlar kan monteras i efterhand
- Extremt robust spindel med induktivt härdad gänga
- Speciellt-verktygsstål

### Egenskaper

<b>Form:</b>	extra smal konstruktion
<b>Förpackningsbredd mm:</b>	60
<b>Förpackningshöjd mm:</b>	150
<b>Förpackningslängd mm:</b>	205
<b>Spännvidd från [mm]:</b>	20
<b>Spännvidd till [mm]:</b>	90
<b>antal avdragningskrokar:</b>	med 2 avdragningskrokar
<b>avdragningskrokar-bredd G:</b>	28
<b>avdragningskrokar-spetsdjup E:</b>	8
<b>avdragningskrokar-spets höjd D:</b>	2
<b>avdragningskrokar-totaldjup F:</b>	14
<b>funktionsattribut 1:</b>	utbytbar invändig+utvändig avdragare
<b>förpackningens innehåll:</b>	1
<b>material1:</b>	specialverktygsstål
<b>max. tryckkraft KN:</b>	35,0
<b>max. tryckkraft Nm:</b>	60
<b>max. tryckkraft t:</b>	3,5
<b>snabbinställning:</b>	nej
<b>spindelstorlek mm:</b>	M14x1,5 x 130
<b>spänningsdjup B:</b>	120
<b>spännvidd A i mm:</b>	20-90
<b>spännvidd yttre avdragare C:</b>	70-130
<b>vikt i g:</b>	1100
<b>vridmoment max Nm:</b>	60
<b>yttre sexkantsdrev i mm:</b>	17

