



Universal-avdragare 3-armad med smala krokar

Artikelnr: 630.0003
EAN: 4042146752470
Specialpris: 126,00 € *

Beskrivning

- Smalt utförande
- extrem spetsig avsmalnande krokfot
- Bästa lämpad för trånga förhållanden
- Jämn lastfördelning och centrerad åtdragning
- Genom att flytta krokarna användbar som inner- och ytter-avdragare
- olika krokvarianter och hydraulspindlar kan monteras i efterhand
- Extremt robust spindel med induktivt härdad gänga
- Speciellt-verktygsstål

Egenskaper

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Förpackningsbredd mm: | 150 |
| Förpackningshöjd mm: | 132 |
| Förpackningslängd mm: | 189 |
| Spännvidd från [mm]: | 20 |
| Spännvidd till [mm]: | 90 |
| antal avdragningskrokar: | med 3 avdragningskrokar |
| avdragningskrokar-bredd G: | 14 |
| avdragningskrokar-spetsdjup E: | 14 |
| avdragningskrokar-spets höjd D: | 8 |
| avdragningskrokar-totaldjup F: | 14 |
| förpackningens innehåll: | 1 |
| material1: | specialverktygsstål |
| max. tryckkraft t: | 3 |
| snabbinställning: | nej |
| spindelstorlek mm: | M14x1,5 x 130 |
| spänningsdjup B: | 100 |
| spännvidd A i mm: | 20-90 |
| spännvidd yttre avdragare C: | 120-260 |
| vikt i g: | 1300 |
| yttre sexkantsdrev i mm: | 17 |

