

Grundläggande universalavdragare med 3 armar

Artikelnr: 630.0012
EAN: 4042146752555
Specialpris: 997,50 € *

Beskrivning

- extrem robust utförande
- Jämn lastfördelning och centrerad åtdragning
- Genom att flytta krokarna användbar som inner- och ytteravdragare
- olika krokvarianter och hydraulspindlar kan monteras i efterhand
- Extremt robust spindel med induktivt härdad gänga
- Speciellt-verktygsstål

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	455
Förpackningshöjd mm:	130
Förpackningslängd mm:	415
Spännvidd från [mm]:	100
Spännvidd till [mm]:	380
antal avdragningskrokar:	med 3 avdragningskrokar
avdragningskrokar-bredd G:	35
avdragningskrokar-spetsdjup E:	25
avdragningskrokar-spets höjd D:	5
avdragningskrokar-totaldjup F:	54
förpackningens innehåll:	1
material1:	specialverktygsstål
max. tryckkraft t:	15
snabbinställning:	nej
spindelstorlek mm:	G1"x11 x 310
spänningsdjup B:	200
spännvidd A i mm:	100-380
spännvidd yttre avdragare C:	210-410
vikt i g:	21000
yttre sexkantsdrev i mm:	36

