

## Funktionstestlampa 6-24 V likspänning med 25 meter kabel

Artikelnr: 150.1655  
EAN: 4042146289334  
Specialpris: 140,50 € \*



### Beskrivning

- idealisk testlampa med många testfunktioner
- Med integrerad belysning för optimal belysning på kontrollplatsen
- Med bytbar kontrollspets för alternativ utökning av kommersiella kontrol- och testkomponenter
- snabb funktionstest utan påbyggnadskomponenter
- genom vippbrytare kan Plus resp. Minus på testspetsen anges
- inbyggd bimettall-kortslutningssäkring
- ingen säkrings slitage vid felsökning
- version med utbytbar testspets och krokodilklämma
- Omedelbar genomgångstest av brytare, reläer, dioder, säkringar och kabelsträngar o.s.v.
- För att bedriva elektroniska komponenter som reläer, bränslepumpar, fönsterhissmotorer, brytare, lampor o.s.v.
- För fastställning av dåliga jordanslutningar
- Omedelbar fastställning av polariteten med röda/gröna LED-indikatorer
- Växlande akustiska signaler beroende av polaritet
- Med kontrollenheten kan ström genast tillföras med ett knapptryck
- Monterade bi-metall-kortslutningssäkring (7,5 A), därmed ingen säkrings slitage vid felsökning
- Kabel med avskärmad krokodilklämma och polklämmor
- 25 meter kabellängd
- Kontrollspets av rostfritt stål

### Egenskaper

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Förpackningsbredd mm:</b>    | 196                            |
| <b>Förpackningshöjd mm:</b>     | 85                             |
| <b>Förpackningslängd mm:</b>    | 200                            |
| <b>användningsområde:</b>       | 6 - 24 V DC                    |
| <b>delar i satsen:</b>          | 2                              |
| <b>funktionsattribut 1:</b>     | för kontroll av elektriska fel |
| <b>förpackningens innehåll:</b> | 1                              |
| <b>kabellängd i m:</b>          | 25                             |
| <b>provanslutning diameter:</b> | 4                              |
| <b>reserv testspetsar:</b>      | 150.1671                       |
| <b>vikt i g:</b>                | 1260                           |

