

**efuturo spiralladdningskabel, typ 2 på typ 1-
kontakt, enfas, upp till 3,7 kW, 16 A, 230 V,
läge 3, 5 meter**

Artikelnr: 117.7310
EAN: 4042146864821
Specialpris: 266,00 € *



Beskrivning

- Anslutningskabel från laddare till fordon
- för el- och hybridbilar
- typ 2 – typ 1 (IEC 62196-2)
- upp till 3,7 kW laddningseffekt
- 16 A (enfas)
- 230 V
- Läge 3
- kabellängd vilande läge: 3 meter
- kabellängd helt utdragen 5 meter
- med överhettningsskydd
- TÜV-kontrollerad, CE- och RoHS-märkt
- inklusive kabelväska

I detta läge 3 kvalitetskablar kan du ladda din el- eller hybridbil mycket snabbt, säkert och tillförlitligt. Det integrerade överhettningsskyddet avbryter strömförsörjningen vid hög värmeutveckling och förhindrar därmed skador på fordonsbatteriet eller laddaren. Med en laddningseffekt på upp till 3,7 kW och en kabellängd på max. 5 meter är denna kabel perfekt för laddning hemma eller vid en allmän laddningsstation. Tack vare den spiral formade kabeln blir förvaringen på 3 meter vid vilande läge platsbesparande. Tack vare den ergonomiska kontakten och den högkvalitativa kabeln med lång livslängd är denna laddningskabel en tillförlitlig produkt för laddning av din el- eller hybridbil. Du kan också använda denna kabel för att ladda vid laddningsstationer på upp till max 3,7 kW, eftersom läget 3 laddningsenheter är konstruerad så att ditt fordon garanterat får rätt elektrisk effekt. Laddningskontakten kan låsas både vid stationen och fordonet, bara lås din bil. Kontaktarna är då fastlåsta till din bil och till stationen, och du kan lugnt lämna ditt fordon under laddningen. För att laddningskabeln ska förvaras säkert när du inte laddar medföljer en praktisk kabelväska.

Egenskaper

| | |
|---|--|
| Frekvens: | 50 |
| Förpackningsbredd mm: | 383 |
| Förpackningshöjd mm: | 90 |
| Förpackningslängd mm: | 406 |
| Kabelfärg: | svart |
| Modell efuturo: | efuturo spiralladdningskabel, typ 2 på typ 1-kontakt, enfas, upp till 3,7 kW, 16 A, 230 V, läge 3, 5 meter |
| Skyddsklass: | IP 54 (med skyddskåpa) |
| Spänning: | 230 V AC |
| Spänningsplugg: | 230 |
| Strömkontakt: | typ 2 |
| Strömstyrka A: | max. 16 ampere (enfas) |
| certifiering: | CE, RoHS |
| driftstemperatur: | -25 °C till + 55°C |
| kabelform: | spiral |
| kabeltvärsnit i mm²: | 5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ² |
| kommunikation: | (IEC 62196-2): Mode 3 |
| kontakt fordonssida: | typ 1 |
| kontakt laddningsstationssida: | typ 2 |
| laddningseffekt: | upp till 3,7 kW |
| laddningskabel längd utdragen: | 5 |
| laddningskabel längd vilande läge: | 3 |
| läge: | 3 |
| parkopplingscykler: | upp till 10 000 |